ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Тралы / Полуприцепы / **Высокорамные до 40 тонн**

94163-0000040-01



Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- подъемник запасного колеса полуприцепа на гусаке
- противооткатные упоры (SUER, Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- дополнительные опоры для заезда техники
- алюминиевая бортовая площадка на гусаке
- отбойные брусья по длине площадки (4 положения по колее)
- утопленные увязочные кольца по длине площадки
- одноступенчатые трапы с механическим приводом

Доп. оборудование

- Дополнительные устройства для увязки груза (лебедки)
- Уширители рамы выдвижные несущего типа
- Уголковые трапы
- Съёмные коники
- Вантовые крепления и крепёжные цепи
- Быстросъёмные отбойные брусья
- Каркас + тент на бортовую площадку
- Домкраты

- Топливный бак
- Система контроля давления в шинах
- Дополнительное запасное колесо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина площадки	8 500 мм
Ширина площадки	3 000 мм
Погрузочная высота	1 158 мм
Высота ССУ	1 416 мм
Грузоподъемность	31 700 кг
Снаряженная масса	10 300 кг
Нагрузка на дорогу через шины	27 000 кг
Нагрузка на ССУ	15 000 кг
Подвеска	пневматическая BPW (Германия)
Шины	385/65R22,5 / 6+1
Опорное устройство	JOST (Германия)
Шкворень	2 дюйма JOST или GF (Германия)