ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Автокраны и КМУ

SOOSAN

SOOSAN SCS1015LS



Особенности КМУ SOOSAN:

Мощный подъём и опускание стрелы

Высокая грузоподъёмность и износоустойчивость

Опорно-поворотный подшипник.

Плавное вращение (поворот) колонны

Высокая износоустойчивость: специальная термообработка опорно-поворотного подшипника

Система дискового тормоза

Рычаги управления.

Благодаря простому расположению рычагов управления обеспечивается простота и эффективность работы.

Главная стрела.
Широкий ряд стрел для различных условий работы:
от 3-х до 7-ми секций стрел, общей длиной до 25 м, с прямоугольным, пятиугольным и шестиугольным поперечным сечением.

Автоматическая система ускоренного запуска.
Без использования дросселя, можно регулировать скорость от нерабочего режима до полного разгона, благодаря чему уменьшается расход топлива и повышается производительность.

Прочная конструкция стрелы.
Использование высокопрочной стали марки HARDOX (840N/мм2) и моделирование методом конечных элементов способствовало достижению высокой грузоподъёмности и прочности стрелы.

Гидравлика.

Эффективность гидравлической системы усовершенствована с помощью разделения магистралей, что позволяет сократить потери в давлении масла и препятствует его перегреву в системе

Лебёдка.

2-х скоростная лебёдка

Дополнительная комплектация КМУ SOOSAN:

Система ограничения высоты подъема блока крюка (гака).
Данный механизм автоматически блокирует (останавливает) лебёдку, выдвижение и поднятие стрелы, когда блок крюка достигает стрелы, что **предупреждает перетяжку троса лебёдки**

Вспомогательный гидравлический канал.
Позволяет использование такого гидравлического оборудования, как: ручного отбойного молотка, ручного ямобура, ручной пилы, насоса, машины для резки бетона и т.д. без дополнительного компрессора.

Вспомогательная лебёдка.
Вспомогательная лебёдка позволяет эффективно выполнять разноплановые подъёмные работы.

Дополнительная стрела крана (гусёк).
Стрела крана увеличивает рабочий диапазон проводимых работ.

Дистанционное управление.
Система дистанционного управления даёт возможность работать на безопасном расстоянии.

Задние выносные опоры (аутригеры).
Служат для работ на неровных и наклонных поверхностях.

Осветительные приборы.
Обеспечивают безопасную работу в тёмное время суток или в условиях плохого освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузовой момент, т/м	36,0
Максимальная грузоподъемность (на вылете 3,0 м), кг	10 000
Минимальная грузоподъемность (на вылете 20,7 м), кг	1 030
Максимальная высота подъема, м	23,0
Максимальный вылет стрелы, м	20,7
Количество секций	5