ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Спецтехника для добычи нефти и газа

Автотампонасос

Предназначен для подачи свежеприготовленной смеси в зоны поглощения или водопроявления при бурениии на нефть и газ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателей АТН 45/12	
Вспомогательный двигатель	от КОМ шасси
Тип привода	гидравлический
Максимальное давление на тампонажную смесь, Мпа	11,5 (при минимальной производительности гидронасоса)
Производительность на выходе из распределительного устройства (максимальная), $м^{3/}$ч, не менее	45
Объем загрузочной воронки, $м^{3/}$ч, не менее	0,6
Вид жидкости	Глинистый или цементный раствор длянагнетания в скважины
Мощность привода, л.с.	115
Диаметр бетоновода, мм	115
габаритные размеры, мм	10150х2500х3255
Масса, кг	не более 15 000
Тип привода	гидравлический
Наибольшая крупность заполнения, мм, не более	40
Базовое шасси	КАМАЗ- 43118
Колесная формула	6х6
Мощность двигателя, л.с.	260
Колеса	425/85 R21 (КАМА1260-1), односкатная ошиновка
Тормозная система	Пневматическая с АБС
Комплектация автомобиля	МКБ,МОБ, предпусковой подогреватель, с функцией независимого отопителя кабины ПЖД-12, подгев сидений, автомагнитолы, буксирное устройство.
Оборудование	1. Пескоструйная (дробеструйная) обработка с предварительным удалением масляных, жировых загрязнений до степени очистки не ниже Sa 2 ISO8501-1

	2. Обработка преобразователем ражавчины 3. Удаление пыли, остаткков абразива 4. Обезжиривание 5. Сушка обезжиренной поверхности 6. Грунтовка 7. Покраска лакокрасочным материалом, предназначенным для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях с повышенной влажностью, воздействием ультрафиолетового облучения, соляного тумана, нефти и нефтепродуктов.
ЗИП	1. Распределитель 2. Комплект поршней 3. Гидронасос 4. Комплект РТИ