



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника

Шнекороторы

КО-605

Шнекороторный снегоочиститель КО-605 (и его модификации) предназначен для очистки от снега аэродромов, автомобильных дорог и других территорий, отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, для погрузки снега в транспортные средства с помощью погрузочного желоба. Снегоочиститель представляет собой самоходную машину, смонтированную на шасси автомобиля УРАЛ-43203-1211-10 и выполнен по одномоторной схеме. Автомобильный двигатель демонтирован. Привод рабочего органа и трансмиссии ходовой части снегоочистителя осуществляется от двигателя через понижающий раздаточный редуктор и систему карданных валов. Для ограничения дальности отброса снега при работе вблизи объектов имеется съёмный насадок, устанавливаемый на кожух ротора. Отбрасывание снега может производиться влево или вправо по направлению движения машины. По желанию заказчика снегоочиститель может быть укомплектован скоростным плугом, устанавливаемым взамен шнекороторного рабочего органа, с отбросом вправо. Погрузочный желоб и насадок входят в комплект поставки снегоочистителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	КО-605М	КО-605А	КО-605-1М	КО-605-1А
Базовое шасси	УРАЛ-43203-1211-10			
Двигатель	ЯМЗ-238Б	ЯМЗ-238БЕ	ЯМЗ-238М2	ЯМЗ-236БЕ
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	220 (300)		176 (240)	185 (250)
Производительность, т/ч				
При высоте забоя 0,6-0,8 м и плотности снега 0,5 т/м³	1 400		1 200	
При патрульной очистке при высоте снежного вала до 0,5 м, не менее	2 000		1 900	
Дальность отброса снега плотностью 0,5 т/м³, не менее, м	30			
Максимальная ширина захвата, мм	2 700		2 560	
Максимальная толщина очищаемого слоя снега, мм	1 300			
Скорости, км/ч				
Рабочие	0,51-6,92			
Транспортная максимальная	45			

Расход топлива		
На 100 км транспортного пробега, л	51	48
Средний рабочий, л/ч	48	43
Масса снегоочистителя (экспл.), кг	13 800	13 500
Габаритные размеры, мм		
Длина	9 700	
Ширина	2 780	2 580
Высота	3 100	

Технические характеристики скоростного плуга

Производительность, м ³ /час	120 000
Максимальная ширина захвата, мм	3 000
Высота убираемого слоя снега, мм	500
Максимальная скорость при снегоочистке, км/ч	35 - 40
Дальность отброса снега при скорости 40 км/ч, не более, м	10
Максимальная высота преодолеваемых препятствий, мм	150
Масса плуга, кг	850