



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Автоцистерны и топливозаправщики](#) / **Топливозаправщики АТЗ-7,5**

Топливозаправщик АТЗ - 7,5 на шасси "Урал" 5557-60М



Колесная формула: 6х6,
Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4),
Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая,
Грузоподъемность: 7,5 т.,
Номинальная мощность: 230 л.с.,
Особенности комплектации: Цистерна калиброванная, сечение трапецеидальное, односекционная.
Насосная установка СЦЛ(П)-00Г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	5557-60	5557-70	5557-72
Полная масса, кг	15 600		
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Цистерна калиброванная, сечение	трапецеидальное		
Вместимость цистерны, л	7500		
Количество секций	1		
Насосная установка	СЦЛ(П)-00Г		
- производительность, л/мин	583		
- глубина	6,5		

самовсасывания, м, не менее	
Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более	25
Время слива одной секции, мин, не более	
- при помощи насоса	25
- самотеком при открытой крышке горловины	40
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	7 920 x 2 500 x 2 850