



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Пожарная автотехника](#) / Автоцистерны

Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-72М, средний насос



Колесная формула: 6х6,
Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4),
Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-тиступенчатая,
Тип кабины: за двигателем, трехместная,
Привод тормозной системы: пневматический,
Грузоподъемность: 8 т.,
Номинальная мощность: 285 л.с.,
Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса среднее, ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	4320-60	4320-70	4320-72
Колесная формула	6х6		
Полная масса автомобиля, кг	19800		
Максимальная скорость, км/ч	80		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Привод тормозной	пневматический		

системы	
Вместимость цистерны, л	8000
Вместимость бака для пенообразователя, л	450
Насос пожарный центробежный	НЦПН-50/100 (NP-3000)
Производительность насоса в номинальном режиме, л/с	40
Напор насоса в номинальном режиме, м	100
Ствол пожарный лафетный	ЛС-С40
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	9 480 х 2 500 х 3 600
Боевой расчет, включая водителя, чел	5+1