



ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Автогидроподъемники, автокраны](#) / **Ивановец КС-45717**

Кран автомобильный КС-45717-1Р "Ивановец" на шасси "Урал" 4320-1937-60МИОЗ



Колесная формула: 6х6,
Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4),
Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая,
Тип кабины: за двигателем, трехместная,
Привод тормозной системы: пневматический,
Грузоподъемность: 25 т.,
Номинальная мощность: 230 л.с.,
Особенности комплектации: Стрела (4-х секционная, L=30,7 м, овоидный профиль)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	УРАЛ-4320-60	УРАЛ-4320-70	УРАЛ-4320-72
Колесная формула	6х6		
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг	21 930		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		

Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Максимальная скорость, км/ч	60
Грузоподъемность, кг	25 000
Грузовой момент, тм	84,8
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	29,0 (31,0)
Высота подъема (с гуськом), м	31,2 (39,9)
Длина стрелы, м	9,9 — 30,7
Длина гуська, м	9,0
Зона работы	240° и 360°
Опорный контур, м	6,0x5,43 2,26x5,43
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин	7,4-40,0
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, об./мин	1,9
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	11987 x 2500 x 3817