



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Лесовозы, трубовозы](#) / **Трубовозы**

Автопоезд трубоплетевозный в составе автомобиля-тягача 5960А и прицепа-ропуски 904702 55571-60

Колесная формула: 6х6,
Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4),
Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая,
Тип кабины: за двигателем, трехместная,
Привод тормозной системы: пневматический,
Шины: 425/85 R21 На тягаче — с регулируемым давлением, на прицепе-ропуске — постоянного давления,
Номинальная мощность: 230 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	55571-60	55571-70	55571-72
Масса груза, приходящаяся на коник тягача, кг	10 000/12 400*		
Масса перевозимого груза, кг	21 100/23 100*		
Полная масса автомобиля, кг	32 800/38 300*		
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·м	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)		
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49		
Максимальная скорость, км/ч	70		
Емкость топливного бака, л	300 +210		
Прицеп-ропуск 9047-02:	Односкатный, движущийся по следу тягача, подвеска балансирующая		
— снаряженная масса	4100		

прицепа-ропуска, кг	
---------------------	--