

Белдортехника

Прицепное оборудование

Установка для регенерации асфальтобетона ПМ-107



Установка для регенерации асфальтобетона комплектуется бензиновым двигателем Honda GX630. Отличается от аналогов возможностью перемешивания асфальта без помощи трактора.

Назначение:

Рециклер ПМ-107 предназначен для разогрева асфальтобетонной смеси и применяется для ремонта дорожного покрытия при ямочном ремонте в следующих случаях:

- для повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона;
- для разогрева смеси «литого» асфальтобетона.

Установка полностью мобильна, и не требует помощи трактора для работы перемешивающего устройства. Вращение перемешивающего бункера осуществляется при помощи встроенного бензинового двигателя Honda GX630.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип установки	прицепная к трактору тягового класса 1,4 на колесном ходу
Производительность, т/час	1,2
Двигатель	Бензиновый (Honda GX630)
Мощность, кВт (л.с.)	15,5(21)
Подогреватель	ПЖД-600
Напряжение, В	24
Расход топлива, л/час	11,4
Температура разогрева, °С	200
Время разогрева, мин	до 20
Масса загружаемого материала, кг	350
Масса эксплуатационная, кг	2500

Габаритные размеры, мм

4700×2100×1650