

КамАЗ

Спецтехника для добычи нефти и газа

ППУА на шасси КамАЗ-43118(Е5)



Установка ППУА 1600/100М предназначена для депарафинизации нефтяных скважин, подземного и надземного оборудования насыщенным паром высокого давления до 100 кг/см² (режим II), а также для проведения операций по обогреву, мойке и других работ паром низкого давления до 6 кг/см² (режим I), в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов. Представляет собой автономную котельную для выработки пара в полевых условиях. Монтируется на шасси: Урал, КамАЗ, а также в стационарном варианте с электродвигателем (на санях).

Фургон изготовлен из сэндвич-панелей с утеплителем. Внутренняя обшивка фургона изготовления из оцинкованного профиля, который не окисляется и не подвергается химическому воздействию.

Гарантийный срок внешнего лакокрасочного покрытия – 10 лет.

Применение дистанционного сигнализатора ДС-Б-070М в установке ППУА, позволяет:

- **использовать** четырехстрочный алфавитно-цифровой дисплей сигнализатора, на котором одновременно отображается: наименование каналов, текущие значения и единицы измерения в каналах по трем измерительным каналам постоянно, с возможностью просмотра информации других каналов в четвертой строке,

- **внедрить** систему электронно-искрового автоматического розжига котла;

- **осуществлять** автоматическое регулирование температуры пара в режиме II;

- **производить** регистрацию событий и режимов работы с привязкой по времени и дате, контролировать время наработки агрегата и прибора.

Кроме того, дистанционный сигнализатор ДС-Б-070 располагает встроенными кнопками «ПУСК», «СТОП»,

- встроенным промежуточным реле, позволяющим непосредственно управлять электромагнитными клапанами и другими исполнительными устройствами.

Применение форсунок фирмы «GRANVELL» или «DANFOSS» позволяет обеспечить качественный распыл топлива и исключает засорение сопла форсунок за счет дополнительной фильтрации топлива. В конструкции горелки предусмотрена возможность легко и быстро регулировать факел горелочного устройства, что позволяет избежать отрыва и пульсации пламени в топке горелки. Многофункциональность горелки позволяет потребителям расширить технологические возможности установки ППУА1600/100М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верхнее оборудование
Режим работы
Нагреваемая среда
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более
Производительность по пару, кг/час
Температура пара, °С, не более
Давление пара, мПа (кгс/см ²), не более
Теплопроизводительность расчётная, кДж/ч (ккал/ч)
Расход топлива, кг/час
Насос водяной
Насос топливный

Дистанционный сигнализатор
Вид топлива
Давление топлива, МПа (кг/см ²), не более
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более
Объем топливных баков, л
Объем цистерны для воды, м ³
Привод всех механизмов
Управление установкой