



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Спецтехника для добычи нефти и газа

АЦ-32 на шасси Урал-4320



Агрегат цементирующий АЦ-32У предназначен для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. В состав агрегата входят: поршневой насос высокого давления, трансмиссия, мерный бак, манифольд для обвязки агрегата с устьем скважины. Агрегат предназначен для работы в умеренной и холодной макроклиматических зонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верхнее оборудование
насос высокого давления
полезная мощность, кВт
ход поршня, мм
наибольшее давление, мПа
наибольшая подача, дм ³ /с
диаметр сменных втулок, мм
диаметр установленной втулки, мм

Манифольд (условный диаметр), мм: -приемной линии цементирувочного и водяных насосов -напорной линии цементирувочного и водяных насосов
Водоподающий блок
Вместимость, м3: -мерного бака -бака для цементного раствора
Шасси
Двигатель
Мощность, л.с.
Расположение цилиндров
Число цилиндров
Экологический класс

Колесная формула автомобиля

Объем баков для топлива, л

Технически допустимая максимальная масса, кг

Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг

Габариты :

- длина, мм
- ширина, мм
- высота, мм