



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Вахтовые автобусы](#) / Урал-3255

Вахтовый автобус на шасси Урал 4320-4151-81Е5 (фургон -сэндвич)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	7 375
Масса снаряженного шасси, кг	8 060
Полная масса автомобиля, кг	15 585
Распределение полной массы	
На передний мост, кг	5 235
На задний мост, кг	10 350
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53642-10 (Евро-4)

Тип	дизельный
Мощность, л.с.	285
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин Информация по шинам	14.00R20
Габаритные размеры	
Длина, мм	7 920
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 369

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Шасси Урал 4320-4151-81Е5 с оформлением ПТС	Шт.	1
2	Кузов-фургон 6 500 мм без скосов изготовлен из монолитных сэндвич-панелей, образующих собой многослойную прочную конструкцию из различных материалов, склеенных между собой под высоким давлением посредством высокопрочного однокомпонентного клея. Внешняя обшивка — ламинированный металл. Внешнее и внутреннее обрамление — оцинкованное. Внутренняя обшивка — ламинированный металл. Толщина панели 60 мм. Над окнами и дверями — водоотливные козырьки. Пол — автолин. Цвет фургона — белый.	Шт.	1
3	Заниженная входная группа фургона, откидная лестница, защитный экран входной группы	Шт.	1
4	Дверь входная передняя с глухим окном, справа, фиксатор открытого положения, водоотливной козырек над дверью, замок, поручень	Шт.	1
5	Переговорное устройство "кабина -	Шт.	1

	кузов"		
6	Фонарь подсветки входа фургона при открывании двери 24в, конечный выключатель открывания двери (на каждой двери)	Шт.	1
7	Тосольный отопитель от системы охлаждения ДВС	Шт.	1
8	Автономный отопитель фургона Планар 8Д24	Шт.	1
9	Окно глухое	Шт.	5
10	Окно со сдвижной форточкой	Шт.	3
11	Аварийно-вентиляционный люк с фиксацией в открытом положении	Шт.	2
12	Сиденье двухместное с 3-х точечными ремнями безопасности	Шт.	14
13	Огнетушитель транспортный (с кронштейном крепления)	Шт.	2
14	Аптечка автомобильное на кронштейне крепления	Шт.	1
15	Фонарь освещения 24в (светодиодный)	Шт.	8
16	Контурная маркировка фургона	Шт.	1
17	ДЗК на задней стенке фургона с механической лебедкой	Шт.	1
18	Молоток аварийный для разбивания стекла (внутри фургона)	Шт.	2

