



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## Дорожно-строительная техника

### Шнекороторы

#### Шнекороторный снегоочиститель на шасси ЗИЛ 131

### В наличии

Одномоторная схема, на базе ЗИЛ 131, двигатель ЯМЗ-238 (240 л.с.)

### Цена: Договорная



Снегоочиститель шнекороторный на шасси ЗИЛ 131 предназначен для очистки от снежного наста аэродромов, автомобильных дорог и других территорий, снежных валов, образованных другими снегоочистителями, а также погрузки снега в транспортные средства с помощью погрузочного желоба.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип снегоочистителя                                         | Роторный, одномоторная схема      |
| Тип и марка шасси                                           | ЗИЛ-131 с хранения (6х6)          |
| Шины                                                        | 12.00 R20 с системой подкачки шин |
| Запас топлива, л                                            | 2х170                             |
| Расход топлива, л                                           | мах, 45                           |
| Тормозной путь со скорости<br>30 км/ч, м                    | 12                                |
| Производительность, т/ч                                     | 1200                              |
| Дальность отбрасывания основной<br>массы снега, м           | 30                                |
| Максимальная дальность отброса<br>отдельных кусков снега, м | 50                                |
| Максимальная толщина снега,                                 | 1,2                               |

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| очищаемая за один проход, м                                     |                                                                                                      |
| Ширина полосы, очищаемая за один проход, м                      | 2,6                                                                                                  |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м <sup>3</sup>       | 0,7                                                                                                  |
| Скорости передвижения, не более, (км/ч):                        |                                                                                                      |
| - рабочая                                                       | 0,3 – 6,74                                                                                           |
| - транспортная                                                  | 25                                                                                                   |
| Масс снаряженного снегоочистителя, кг                           | 11 200                                                                                               |
| Габаритные размеры, мм                                          | 9 500x2 600x3 100                                                                                    |
| Дорожный просвет, мм                                            | не менее 250                                                                                         |
| Тип, марка и мощность двигателя                                 | ЯМЗ-238М2(240 л.с.)                                                                                  |
| Управление рабочим органом                                      | гидравлическое                                                                                       |
| Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м | 13,5                                                                                                 |
| Частота вращения ротора, об/мин (при 1900 об/мин двигателя)     | 437                                                                                                  |
| Частота вращения шнеков (при 1900 об/мин двигателя)             | 158                                                                                                  |
| Обслуживающий персонал, чел                                     | 1                                                                                                    |
| Гарантия                                                        | 15 000 км пробега, 1200 моточасов или<br>12 месяцев с даты продажи-в зависимости, что наступит ранее |

Одномоторная схема, на базе ЗИЛ 131, двигатель ЯМЗ-238 (240 л.с.)