

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12


e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

Шасси / Зубренок

мощность, кВт (л.с.),

MA3-437121-542-000(-001, -010, -011)



Общие технические характеристики

Весовые Техническ 10100 параметрыи допусти мая макси мальная масса авто мобиля, кг Техническ 3800 и допусти мая макси 6500 мальная масса авто мобиля, пр иходящаяс я на оси, кг: - на первую ось - на вторую ось Обшие Колесная 4х2 данные Максималь 85^* (с электронным ограничением скорости) ная скорость, км/ч Вспомогат Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ) ельные системы Двигатель Модель Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным Тип охлаждением наддувочного воздуха Максималь 140 (190) при 2600 об/мин

	ПО									
	Правилам									
	ЕЭК ООН									
	№85									
	Максималь 680 при 1300-1900 об/мин									
	ный	•								
	крутящий									
	момент,									
	Нм									
	Количеств	4, рядно	oe -							
	о и распол									
	ожение									
	цилиндров									
	Рабочий	4,08								
	объем, л									
Коробка	Модель	Shaanxi Fast Gear 6J70TA								
передач	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая								
	Передаточ		2	3	4	5	6	3X		
	ные числа	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55		
	на									
	передачах									
Тормоза	•		гическая, д	вухконтурн	ная, с разде	льным прив	водом пере,	дних и задних		
	<u>система</u>	колес								
	Тормозные Барабанного типа									
	механизмь			1/a/a a a II						
V-6	АБС		дства ф. "V							
Кабина	Тип Малая, двухдверная, расположенная над двигателем									
	Количеств 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности									
	о сидений									
		СОДНИМ	спальным	местом (от	кидным) ИЛ	ій оез спаль	вного места	1		
	e									

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	542-000	542-001	542-010	542-011		
Масса шасси в снаряженном	4250		4400			
состоянии, кг						
Распределение массы шасси в	3000		3050			
снаряженном состоянии по						
осям, кг: - на первую ось - на	1250		1350			
Вторую ось						
Технически допустимая	10100					
максимальная масса						
автомобиля, кг						
Грузоподъемность шасси, кг	5850		5700			
Колесная база, мм	3250					
Колея передних (задних	2002 (1422 / 1982)					
Внутренних/ задних						
наружных) колес, мм						
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)					
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14TC-10-M5 (ООО «АдВерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)					
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA					
Коробка отбора мощности	He	QC45В под насос	Не	QC45В под насос		
(KOM)	устанавливается	или QC45В под	устанавливается	или QC45В под		
		фланец		фланец		
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости					
	или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной					

1	устойчивости				
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Передаточное отношение	3,45	3,9			
моста					
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	Дисковые с размером обода 6,0-20			
Шины	Размерности 235/75R17,5,	Размерности 8,25R20 (HC12),			
	бескамерные	камерные			
Контрольный расход топлива,	13,9	15,1			
л/100 км, не более: - при					
скорости 60 км/ч - при	20,5	21,9			
скорости 80 км/ч					
Топливный бак, л	130				
Бак для AdBlue, л	17				
Дополнительное оборудование	Боковая зашита, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные				
основной комплектации	фары, спальное место (откидное) В кабине**, цифровой тахограф**				
автомобиля					
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних				
по заказу	колес, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО),				
	обтекатель на кабине, окна заднего обзора В кабине, подлокотники				
	сидений, система мониторинга, соль	ма мониторинга, солнцезащитный козырек, устройство			
	Вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), утеплите				
	центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод				
	зеркал				

^{**} По заказу может не устанавливаться на шасси.