



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Комбинированные дорожные машины

КО-806-20



Применение машин серии КО-806-20:

- мойка и поливка дорожных покрытий и прилотовой полосы;
- посыпка дорожного полотна инертными материалами в зимний период;
- сгребание и сметание снега;
- подметание предварительно увлажненной дорожной поверхности;
- очистка канализационных сетей и труб (с применением дополнительного оборудования);
- заправка цистерны водой из водопроводной сети и водоёма;
- тушение пожаров;
- поливка зелёных насаждений.

Машины серии КО-806-20 комплектуются поливомоечным, пескорасбрасывающим, плужным и щеточным оборудованием, а также дополнительным оборудованием для очистки канализационных сетей и труб, оборудованием для заправки цистерны водой из водопроводной сети, из водоёма, комплектами для пожаротушения, для поливки зеленых насаждений. Дополнительно на машине может быть установлено оборудование для распределения жидких реагентов.

На машинах КО-806-20 вместо обычного поливомоечного оборудования может устанавливаться оборудование для высоконапорной мойки под давлением 3-4 МПа. Это оборудование предназначено для мойки проезжей части дороги, отбойного бруса и дорожных знаков.

Ключевые преимущества:

- Простота и надежность шасси;
- Быстросъемность сменного оборудования;
- Надежная работа транспортера;
- Компактность гидроаппаратуры и ее защищенность от попадания грязи;
- Усовершенствованная форма кузова пескоразбрасывающего оборудования, обеспечивающая постоянную подачу технологического материала на транспортер;

- Хорошая видимость при работе плугом за счет установки на верхней кромке отвала специального козырька, который улавливает отлетающий вверх рыхлый снег и направляет его в сторону.
- Защищенный патентом РФ привод щетки, автоматически гасящий вертикальные колебания.

Модификации МАЗ-5905А2-390 (КО-806-20) - полная комплектация, МАЗ-5905А2-391 (КО-806-21) - поливомоечное+щеточное +плунжерное, МАЗ-5905А2-392 (КО-806-22) - пескочистое+щеточное+плунжерное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель шасси	МАЗ-5337А2
Масса машины полная, кг	18000
Масса снаряженная, кг	9680
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг	9000
Ширина рабочей зоны, м (при мойке)	8,5
Ширина рабочей зоны, м (при поливке)	20,0
Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении)	
Ширина рабочей зоны, м (плуга)	2,5
Ширина рабочей зоны, м (щетки)	2,3
Ширина рабочей зоны, м (при посыпке)	4,0 - 9,0
Плотность посыпки инертными материалами, г/м ²	100 - 400
Рабочее давление воды, МПа	0,8
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм	50 - 300
Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м	30
Вместимость цистерны, м ³	9,0
Транспортная скорость, км/ч	
Длина, мм	9800
Ширина, мм	3100
Высота, мм	3250