

**СИБПРОМАВТО**

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ruг. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

"Купава" 780010

Кузов выполнен из сэндвич-панелей, наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	437040-41(437040-0000020)		437040-40	
Обозначение кузова	474010	КИ4370-20	КГ4370-50	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С	0,7	0,9	1,35	
Полная масса автомобиля, кг	10100			
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	3650		
	На заднюю ось	6540		
Масса снаряженного автомобиля, кг	5500	5700	5300	
Грузоподъемность, кг	4600	4400	4800	
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	7,15	7,2	8,1
	Габаритная ширина, B	2,60	2,6	2,5
	Габаритная высота, H	3,60	3,6	3,4
	База, L ₁	3,7	3,7	4,2
	Погрузочная высота	1,05	1,15	1,15
Внутренние размеры кузова, м	Длина	5,23	5,2	6,1
	Ширина	2,49	2,4	2,4
	Высота	2,45	2,4	2,3
Объем кузова, м ³	32	32	34	
Площадь пола кузова, м ²	13	12,7	15	
Толщина панелей, мм	Пол	86	2,3	55
	Стены (перед/бок)	50	57	41
	Крыша	50	57	41
	Двери	57	57	41
Возможность монтажа ХОУ	+	+	-	

Кузов выполнен из сэндвич-панелей:

- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;

- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.

Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП.

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь,
нержавеющая сталь.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.