ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Iveco AMT

Iveco Trakker / **Контейнеровозы**

IVECO-AMT 633941



Контейнеровоз IVECO-AMT 633941 предназначен для перевозки 20 футового контейнера или крупногабаритных грузов по всем видам дорог.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие характеристики			
Колесная формула	6x6, 6x4		
Максимальная скорость, км/ч	85 (ограничитель)		
Исполнение загрузочного пространства	Платформа контейнеровозная, выполненная в виде сплошного настила, оборудована замками крепления "JOST"		
Емкость топливного бака, л	320/455		
Двигатель			
Модель	IVECO Cursor 13 (F3B E0681G)		
Тип	С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
Количество цилиндров / Расположение	6 / рядное		
Рабочий объем, см³	12880		
Система охлаждения	Жидкостная		
Максимальная мощность, кВт / л.с.	410 (302)	420 (309)	450 (332)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин)	2100 (1000-1435)	1900 (1000-1500)	2200 (1000-1435)

Экологический стандарт	Евро-5	
Тормозная система		
Тип тормозов	Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа	
Привод рабочей тормозной системы	Пневматический, двухконтурный с раздельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (ABC+EBL) и противобуксовочной системой (ASR)	
Кабина		
Тип	Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед	
Исполнение	AD - без спального места	AT - с 1 спальным местом
Весовые характеристики		
Максимально разрешенная масса, не более, кг	33500...38500	
Грузоподъемность, кг	20300...25300	
Масса снаряженного автомобиля, не более, кг	13200	
- на передний мост, кг	6200	
- на заднюю тележку, кг	7000	
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	46500	
Максимальная нагрузка		
- на передний мост, кг	7500...8500	
- на заднюю тележку, кг	30000	
Трансмиссия		
Колесная формула	6x6	
Блокировка межоколесных дифференциалов	Есть	
Блокировка межосевых дифференциалов	Есть	
Коробка передач		
Тип	Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами	
Модель	ZF 16S 2220 TO	
Раздаточная коробка		
Модель	TC2200	
Тип	Механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
Сцепление		
Модель	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	
Привод	Гидравлический с пневмоусилителем	
Подвеска		
Передняя	Зависимая, на продольных многолистовых полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	Зависимая, балансирная, на многолистовых полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со	

	стабилизатором поперечной устойчивости	
Электрооборудование		
Напряжение, В	24	
Аккумуляторы, Ачас	190 / 220	
Колеса и шины		
Тип колес	Дисковые, с тороидальными посадочными полками	
Размер шин	12.00R20; 13.00R22,5; 395/856 R22.5	
Габаритные размеры		
Габаритные размеры, мм	8795 / 2550 / 3249	
База, мм	4205 + 1390	
Колея передних / задних колес, мм	1983 / 1823	
Рулевое управление		
Модель	ZF 8098/8099	
Тип	Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор"	

Стандартная комплектация

- Система вертикального выпуска отработанных газов
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки фар
- Противотуманные фары с защитой
- Защита задних фонарей
- Защита датчиков мостов
- Защита датчиков КПП
- Знак автопоезда
- ЗИП: огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки,шланг для накачки шин 15 м., комплект инструмента, домкрати т.п.
- Проблесковый маячок
- Инструментальный ящик
- Освещение рабочей площадки
- Наружная розетка
- 2 противооткатных упора
- Задний буксирный прибор RO*500
- Передние буксирные петли
- Воздушный фильтр - горизонтальный в металлическом корпусе
- Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
- Аккумуляторные батареи 2 шт. на 190 Ач
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик моточасов
- Выключатель массы механический
- "Северное исполнение":
- -жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека "Гидроник";
- -чехол утепления радиатора,
- -осушитель тормозной системы с обогревом,
- -топливный фильтр грубой очистки с эл. подогревом,
- -обогрев топливозаборника,
- -северное исполнение ГСМ.

Дополнительные опции

- Односкатная ошиновка всех колес: MICHELIN 395/85 R20 XZL, CONTINENTAL 395/85 R20, Кама-1260+ИД-267
- Раздаточная коробка "ZF" с подключаемым передним мостом
- "Северное исполнение" (дополнительно):
- -независимый отопитель кабины,

- -предпусковой подогреватель (на выбор),
- -обогрев АКБ,
- -забор воздуха из подкапотного пространства,
- -чехол утепления двигателя,
- -обогрев ветрового стекла.
- Дополнительная откидная спальная полка для кабины "AD"
- Кондиционер
- Холодильник
- Магнитола с а/с