



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22  
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07  
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12  
e-mail: info@sib-avto.ru

## Iveco AMT

### [Iveco Trakker](#) / Пожарные автомобили

#### АЦ- 5,0-70



Автомобиль предназначен для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной, при подаче воды из цистерны или закрытого (открытого) водоисточника, по магистральным пожарным рукавным линиям с номинальной подачей насоса 70л/с.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовое шасси	IVECO-AMT TRAKKER
Колёсная формула	6x6
Модель двигателя	CURSOR13, дизельный, с турбонаддувом
Мощность двигателя, кВт(л.с.)	309(420)
Раздаточная коробка	IVECO 2200 Нм с постоянным приводом переднего моста и с блокировкой межосевого дифференциала
Коробка отбора мощности	ZF NH/1b
Шины	Michelin 395/85 R20 (односкат)
Тип кабины	боевого расчёта, салонная
Высота кабины (внутри), мм	1900
Число мест	6
Вместимость цистерны для воды, л	5000/4000
Вместимость бака с пенообразователем, л	500
Тип насоса	центробежный, нормального давления, производительность 70 л/сек
Лафетный ствол	стационарный, расход не менее 65 л/с
Система пеносмешения	эжекционная (3% и 6%)
Дальность подачи, м	не менее 80