ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Тралы / Полуприцепы / **Низкорамные свыше 40 тонн**

94184-0000010-010



Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- подъемник запасных колес полуприцепа на гусаке
- противооткатные упоры (SUER, Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- одноступенчатые трапы с механическим приводом
- уширители выдвижные
- кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
- отбойные брусья по длине площадки (4 положения по колее)
- алюминиевая бортовая площадка на гусаке
- утопленные увязочные кольца по длине площадки
- дополнительные опоры для заезда техники

Доп. оборудование

- Подруливающая ось
- Уширители рамы выдвижные несущего типа
- Гидравлические трапы
- Уголковые трапы
- Автономная гидростанция
- Гидравлическая лебёдка
- Электрическая лебёдка
- Съёмные коники

- Контейнерные замки
- Вантовые крепления и крепёжные цепи
- Быстросъёмные отбойные брусья
- Каркас + тент на бортовую площадку
- Домкраты
- Топливный бак
- Система контроля давления в шинах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина площадки	9 610 мм
Ширина площадки	2 530 мм
Ширина с уширителями	3 030 мм
Погрузочная высота	923 мм
Высота ССУ	1 390 мм
Грузоподъемность	51 500 кг
Снаряженная масса	14 500 кг
Нагрузка на дорогу через шины	44 000 кг
Нагрузка на ССУ	22 000 кг
Подвеска	пневматическая Gigant, BPW (Германия), (1, 2 и 3 неповоротные, 4 и 5 самоустанавливающиеся)
Шины	235/75R17,5 двускатная 16+2
Опорное устройство	JOST (Германия)
Шкворень	3,5 дюйма JOST (Германия)