



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Сортиментовозы

МАЗ-6317F9-560-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x6
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	28000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг	7300
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	20700
Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг	14550
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	13300
Двигатель	ЯМЗ-6587
Экологическая норма	Евро-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	309 (420)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Передаточное число ведущих мостов	6,59
Раздаточная коробка:	
- число передач	1
- передаточное число	1,107
Тип колес	дисковые
Размер шин	16,00R20
Топливный бак, л	200+350
Максимальная скорость, км/ч	80
Тип кабины	большая поддрессоренная
Тормозная система	с АБС
Буксирное устройство	беззазорная сцепка
Задняя подвеска	рессорно-балансирная 20,7т
Сортиментовозное оборудование	6 ложементов
Комплектация автомобиля-сортиментовоза	топливный фильтр ф.Racor с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя

ф. Фалькат, передний борт со стальным листом, гидроотбор мощности (КОМ без насоса), счетчик моточасов, с ЗЗУ и боковым ограждением, с электропневмовыводами и буксирным прибором, запасное колесо с технологическим креплением на заднем свесе.

Устанавливаются по дополнительному заказу:

кондиционер, утеплитель передка, независимый воздушный отопитель.