



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника

Коммунальная автотехника

КО-822

Машина комбинированная КО-822 и ее модификации предназначена для поддержания аэродромов и асфальтобетонных покрытий различного назначения в эксплуатационном состоянии, как в летних, так и в зимних условиях.

Для антигололедной обработки покрытий рекомендуется применять жидкий экологически чистый ацетатный реагент «Нордикс-П»

Комплектация машины:

КО-822 - плужный отвал, щетка, оборудование поливомоечное на базе УРАЛ-4320-1922;

КО-822-1 - скоростной плуг, щетка, оборудование поливомоечное и распределения антигололедных реагентов на базе УРАЛ-4320-1922

КО-822-2 - плужный отвал, щетка, оборудование поливомоечное и распределения антигололедных реагентов на базе УРАЛ-4320-1922

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	КО-822	КО-822-1	КО-822-2
Производительность, не менее, м ² /час			
При снегоочистке	70 000	120 000	70 000
При поливомойке	250 000	250 000	250 000
При разливе реагента	-	450 000	450 000
Максимальная ширина захвата, м			
Плужного отвала	3	3	3
Щетки	2,5	2,5	2,5
Поливомоечного оборудования	9	9	9
Оборудования для распределения реагента	-	15,8	15,8
Рабочая скорость, км/час			
При снегоочистке	28	40	28
При поливомойке	28	28	28
При распределении реагента	-	20 - 30	20 - 30
Максимальная транспортная скорость, км/час			
С заполненной цистерной	35	35	35
С порожней цистерной	50	50	50

Вместимость цистерны, м³	8	8	8
Масса машины, не более, кг			
С порожней цистерной	11 000	12 000	11 500
С заполненной цистерной	19 000	20 000	19 500
Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм			
Длина	11 000	11 880	11 200
Ширина	3 500	3 200	3 500
Высота	3 100	3 100	3 100
	KO-822	KO-822-1	KO-822-2
Производительность, не менее, м²/час			
При снегоочистке	70 000	120 000	70 000
При поливомойке	250 000	250 000	250 000
При разливе реагента	-	450 000	450 000
Максимальная ширина захвата, м			
Плужного отвала	3	3	3
Щетки	2,5	2,5	2,5
Поливомоечного оборудования	9	9	9
Оборудования для распределения реагента	-	15,8	15,8
Рабочая скорость, км/час			
При снегоочистке	28	40	28
При поливомойке	28	28	28
При распределении реагента	-	20 - 30	20 - 30
Максимальная транспортная скорость, км/час			
С заполненной цистерной	35	35	35
С порожней цистерной	50	50	50
Вместимость цистерны, м³	8	8	8
Масса машины, не более, кг			
С порожней цистерной	11 000	12 000	11 500
С заполненной цистерной	19 000	20 000	19 500
Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм			
Длина	11 000	11 880	11 200
Ширина	3 500	3 200	3 500
Высота	3 100	3 100	3 100