



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## Амкодор

### Погрузчики вилочные

#### Амкодор Е-12



Вилочный погрузчик АМКОДОР Е12 грузоподъемностью 1200 кг – самая компактная и маневренная машина в линейке электропогрузчиков производства ЗАО «Амкодор-Уникаб». Благодаря малым габаритам погрузчик лучше всего подходит для проведения погрузочно-разгрузочных работ в стесненном пространстве: внутри небольших помещений складов, в узких межстеллажных проходах. Особенно эффективен при работе внутри контейнеров, автомобильных фур и железнодорожных вагонов. Для этих целей на погрузчик устанавливаются грузоподъемные механизмы Дуплекс со свободным ходом каретки, позволяющий поднимать груз на высоту 1400 мм без выдвигания мачты вверх.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	АМКОДОР Е12
Тип электропогрузчика	Четырехопорный
Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Высота подъема груза (в зависимости от типа грузоподъемного механизма), мм	2800 - 6000
Свободный подъем вил (в зависимости от типа грузоподъемного механизма), мм	70; 1400;1700;2000
Скорость подъема номинального груза, м/с, не менее	0,30
Максимальная скорость движения без груза, км/ч	15
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, мм	1870
Длина (включая спинку вил),х Ширина х Высота(по защитному каркасу), мм	1960 x 1000 x 2050

Высота мачты (в зависимости от типа грузоподъемного механизма), мм	1950 -2550
Межстеллажное расстояние для работы с поддонами 80 см x 120 см / 100 см x 120 см, мм	3260/3460
Снаряженная масса электропогрузчика, кг	2700
Аккумуляторная батарея: номинальная емкость, Ач напряжение, В	400 48
Срок службы, лет, не менее	7