



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## Урал

### [Автогидроподъемники, автокраны](#) / Челябинец КС-45721

#### Челябинец КС-45721-УРАЛ-4320-70



Колесная формула: 6х6,

Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4),

Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая,

Тип кабины: за двигателем, трехместная,

Привод тормозной системы: пневматический,

Номинальная мощность: 240 л.с.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	УРАЛ-4320-60	УРАЛ-4320-70	УРАЛ-4320-72
Колесная формула	6х6		
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг	20 800		
Распределение полной массы автомобиля, кг:			
- на передний мост	5270		
- на заднюю тележку	15530		
Двигатель	ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4)	ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4)	ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4)
Номинальная мощность, л.с	230	240	285
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	90	92	115
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая		

	передача - 1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Максимальная скорость, км/ч	60
Грузоподъемность, кг	25 000
Грузовой момент, тм	80
Радиус поворота, м	11,6
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	20 (25)
Высота подъема на стреле (с гуськом), мм	21,9 (28,4)
Длина стрелы, м	9,7 — 21,7
Распределение нагрузки, тс	5,27/15,53
Номинальная скорость подъема груза, м/мин	9,0-48,0
Скорость посадки, м/мин	(при k=6) - 0,3
Частота вращения, об./мин	0,1-2,24
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	10900 x 2500 x 3750