

ООО "СИБПРОМАВТО"

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

Бортовые автомобили / Внедорожные

MA3-4372C0-521-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Снаряженная масса автомобиля, 6950		
кг Распределение массы, кг:	· ·	
	3640	
- на вербую ось		
1	3110	
- на Вторую ось		
	11000	
максимальная масса		
	4500	
допустимые массы, кг:		
1 -	6500	
- на вербую ось		
- на Вторую ось		
	4050	
грузоподъемность, кг		
	11750	
максимальная масса		
автопоезда, кг		
	4x4	
1 1 2	85+4 (с электронным ограничением скорости)	
	3860	
Колея передних (задних) колес,	2060 (1444 / 2064)	
MM		
Двигатель	ЯМЗ-53423 (с системой EGR)	
<u> </u>	125 (170) при 2300 об/мин	
	670 при 1200-1600 об/мин	
момент, Нм	<u> </u>	
	14TC-10-M5 (OOO "Афере", РФ) или Hydronic MD10W (ф. "Eberspaecher")	
подогреватель		
	Shaanxi Fast Gear 6J70TA, механическая	
	6/1	
Вперед/назад		
	Механическая, двухскоростная, с блокировкой дифференциала, с функц	
·	отключения привода переднего моста.	
	1,9560; 1,1878	
раздаточной коробки		
	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
	3,9 / 3,9	
переднего/ заднего моста		
	9.00R20	
ETTITE:	4-1001/20	

Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	16,9 (17,5)**/17,8 (18,4)** - с Выключенным (4x2) /Включенным (4x4) передним мостом
- при скорости 60 км/ч	25,2 (26,1)**/26,8 (27,8)** - с Выключенным (4x2) /Включенным (4x4) передним мостом
- при скорости 80 км/ч	
Топливный бак, л	130
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и за, колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.
Кабина	Малая, двухместная
Платформа	Бортовая с тентом, для перевозки людей
Внутренние размеры	5245/2215/2000
платформы	
(длина/ширина/Высота), мм	
Дополнительное оборудование	Кондиционер, круиз-контроль, магнитола, откидное спальное место В
(устанавливается по заказу)	кабине, противотуманные фары, система мониторинга, центральный зам электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал

^{**} Для автопоезда