



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Автоцистерны

АТЗ-10 на шасси КамАЗ 43118-50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ п/п	Технические характеристики	Комплектация
1	Назначение	Автотопливозаправщик
2	Объем, сечение	10 000 см ³ , чемодан
3	Металл	Качественная углеродистая сталь 09Г2С, с волнорезами
4	Утепление, подогрев	нет
5	Количество отсеков	1 (один) с донным клапаном

		ДУ-80-100
6	Насос	СВН-80 -1шт. привод от КОМ
7	Узел выдачи	1 УВТ: 1 счетчик ППО-25, 1 раздаточный пистолет АКТ-20 с рукавом раздачи 4,5 м.
8	Доработка под перевозку опасных грузов	Вынос глушителя с ИГС, бронирование топливных баков, экранирование электропроводки, установка двух проблесковых маячков оранжевого цвета, кнопка IP-65, набор ADR, Тахограф с СКЗИ, УОС.
9	Цвет емкости	ОРАНЖЕВЫЙ
10	Надпись на емкости	ОГНЕОПАСНО
11	Оборудование цистерны	2 огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах
12	Прочее	Контурная маркировка согласно ГОСТ
13	Прочее	Сертификат о калибровке
14	Прочее	Катушка заземления
15	Оборудование цистерны	Люк обслуживания алюминиевый ДУ-500мм
16	Оборудование цистерны	Экологический короб на каждый отсек
17	Оборудование цистерны	Кронштейны крепления информационных табличек
18	Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающие МБС ДУ-65 с БРС Samlok -2 шт. по 4 м. в оцинкованных пеналах по 4,2м.

Характеристики - Шасси КамАЗ 43118-50:

Колесная формула 6х6, 1-скат. ошиновка, шины 425/85R21, ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), топливная аппаратура BOSCH, Common Rail или ТНВД АЗПИ, система нейтрализации ОГ (AdBlue), КПП ZF9 или 154, г/п 13,45т., кабина со спальным местом или без, монтажная длина рамы 5945мм, колесная база 4100мм, ДЗК за кабиной (ДЗК на заднем свесе), топливные баки 350+210л, ТСУ крюк-петля, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС, Цвет Оранжевый, ДЗК на заднем свесе.