



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Автоцистерны

АТЗ-8,5 на шасси КамАЗ 43253-3010-69



Комплектация автотопливозаправщика АТЗ-8.5

Автотопливозаправщик АТЗ-8,5 - предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью до 0,86 т/куб.м, объем перевозимого ГСМ -8,5 м3, материал - сталь 09Г2С, количество секций-две, установлен дыхательный клапан и донный клапан на каждую секцию, сечение - чемодан, поясное крепление, насос - СВН-80, подача 35 кубических метров в час, мощность устройства 6 кВт, коэффициент полезного действия составляет 39 процентов, частота вращения вала 1400 оборотов в минуту.

Время выкачки цистерны с помощью насоса- 30 минут, самотеком – 50 минут.

Автоцистерна АТЗ-8,5 предназначена для эксплуатации преимущественно на автомобильных дорогах различных категорий с кратковременным выездом на местность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула
Тип ошиновки
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство)
Мощность двигателя, л.с.
Модель коробки передач
Передаточное отношение главной передачи
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм
Спальное место
Шины
Бак, л
Тягово-сцепное устройство

Характеристики емкости

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

МКБ, дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК, УВЭОС.