ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Автоцистерны и топливозаправщики NEXT / **Вакуумные машины**

АКНС-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	Комплектация
Назначение	Агрегат для сбора и транспортирования конденсата нефтепродуктов самосвального типа (2 боковых гидроцилиндра), с гидравлическим открывающимся задним днищем (2 гидроцилиндра)
Объем, сечение	8 000 дм^3 ,круг
Металл	Качественная углеродистая сталь, с ребрами жесткости
Утепление, подогрев	Термос-50 мм, тис-500-ЭКОВЕР, Подогрев емкости или задней задвижки от выхлопных газов (на выбор Заказчика)
Количество отсеков	один
Насос	PNR-124D ATEX производительность 730 м. куб./ч. Привод клиноременный от КДОМ. вакуумный клапан, клапан избыточного давления
Узел слива	Лючок приемный АМН-53
Доработка под перевозку опасных грузов	ИГС, бронирование топливных баков с 4-х сторон, экранирование электропроводки, установка 2-х маячков оранжевого цвета, IP-65, Тахограф с СКЗИ под ДОПОГ, УОС, Набор ADR.
Цвет емкости	ОРАНЖЕВЫЙ
Надпись на емкости	ОГНЕОПАСНО
Оборудование цистерны	2 огнетушитель ОП-6 в пластиковых боксах
Оборудование цистерны	Контурная маркировка согласно ГОСТ

Оборудование цистерны	Монтаж КОМ-с гидронасосом
Оборудование цистерны	Смотровые окна сферического типа 2 шт с фонарем подсветки
Оборудование цистерны	Лестница и площадка для обслуживания горловины ДУ-500 с 1-ым запорным клапаном
Оборудование цистерны	Рукав напорно-всасывающий ДУ-100 мм, L-6м.
Оборудование цистерны	Влагоотделитель разборный (2ой запорный клапан)
Оборудование цистерны	Фильтр системы забора воздуха
Оборудование цистерны	Соединение емкости с насосом, влагоотделителем рукавами и трубами не менее ДУ-75
Оборудование цистерны	Фара прожектор освещения рабочей зоны сзади автоцистерны
Оборудование цистерны	Кронштейны крепления информационных табличек-2 шт. (1 спереди и 1 сзади)

Характеристики шасси Урал 4320-6952-72 Е5 ГЗ8

Наименование характеристик	**Значение характеристик**
Колесная формула	6х6
Тип ошиновки	1
Г/п, т (наг./ССУ)	12,5
Двигатель, Мощн. двиг. л.с.	ЯМЗ-53623-10, 275
Модель КП	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Кабина	NEXT капотная
Шины	425/85 R21
Бак, л	300+210
Предпусковой подогреватель	14ТС-10Е4
Особенности комплектации автомобиля	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК