



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Вахтовые автобусы](#) / Урал-3255

Вахтовый автобус на шасси Урал 4320 1951-60Е5 (фургон-каркас)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация для заказа	4320-1951-60Е5
Колесная формула	6х6
ПАРАМЕТРЫ МАСС	
Полная масса, кг	21 245
Масса перевозимого груза, кг	12 000
Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч	82
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	ЯМЗ-6565
Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.)	169(230)
Емкость топливного бака, л	300+60

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Автомобиль вахтовый специальный 28 пассажирских		

мест на базе шасси Урал 4320-1951-60E5		
Шасси Урал 4320-1951-60E5(Евро-5), колесная база 3 690 мм	Шт.	1
Тахограф «Штрих» с блоком СКЗИ		
Кузов-фургон каркасно-сварной 6500x2460x2100 мм: Наружная обшивка выполнена из листовой стали. Отделка стен и потолка выполнена ХДФ. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено пенополистеролом XPS, толщиной 60 мм. Пол покрыт высокопрочным автолином. Цвет фургона - по согласованию с заказчиком.	Шт.	1
Заниженная входная группа фургона, с откидными ступенями, защитный экран входной группы, автоматическая подсветка входа	Шт.	1
Дверь входная передняя справа, с глухим окном, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Фонарь подсветки входа фургона при открывании двери 24В, конечный выключатель открывания двери в кабине	Шт.	1
Дверь аварийная боковая с глухим окном, выдвижной лестницей, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Переговорное устройство «кабина-кузов»	Шт.	1
Тосольный отопитель Zenith от системы охлаждения ДВС	Шт.	1
Автономный отопитель фургона Планар 8Д24	Шт.	1
Окно стеклопакет глухое травмобезопасное	Шт.	6
Окно стеклопакет с форточками травмобезопасное	Шт.	3
Аварийно-вентиляционный люк	Шт.	1
Аварийно-вентиляционный люк с электровентилятором	Шт.	1
Сиденья двухместное с 3-х точечными инерционными ремнями безопасности, материал сидений — кожзаменитель	Шт.	14
Фонарь освещения салона светодиодный, 24В	Шт.	10
Противоподкатные упоры	Шт.	2
Огнетушитель транспортный (с	Шт.	1

кронштейном крепления)		
Аптечка (с кронштейном крепления)	Шт.	1
Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона)	Шт.	2
Габаритные огни фургона	Ком-кт	1
Контурная светоотражающая маркировка фургона	Ком-кт	1
ДЗК на задней стенке фургона с механической лебёдкой	Шт.	1



