



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Вахтовые автобусы](#) / Урал-3255

Вахтовый автобус на шасси Урал 4320-4151-81Е5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	7 375
Масса снаряженного шасси, кг	8 060
Полная масса автомобиля, кг	15 585
Распределение полной массы	
На передний мост, кг	5 235
На задний мост, кг	10 350
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53642-10 (Евро-4)
Тип	дизельный

Мощность, л.с.	285
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин Информация по шинам	14.00R20
Габаритные размеры	
Длина, мм	7 920
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 369

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Автомобиль вахтовый специальный 28 пассажирских мест на базе шасси Урал NEXT 4320-4151-81E5		
Шасси Урал 4320-4151-81E5(Евро-5), колесная база 3 690 мм	Шт.	1
Тахограф «Штрих» с блоком СКЗИ		
Кузов-фургон каркасно-сварной 6500x2460x2100 мм: Наружная обшивка выполнена из листовой стали. Отделка стен и потолка выполнена ХДФ. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено пенополистеролом XPS, толщиной 60 мм. Пол покрыт высокопрочным автолином. Цвет фургона - по согласованию с заказчиком.	Шт.	1
Заниженная входная группа фургона, с откидными ступенями, защитный экран входной группы, автоматическая подсветка входа	Шт.	1
Дверь входная передняя справа, с глухим окном, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Фонарь подсветки входа фургона при открывании двери 24В, конечный выключатель открывания двери в кабине	Шт.	1
Дверь аварийная боковая с глухим окном, выдвижной лестницей, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Переговорное устройство «кабина-кузов»	Шт.	1
Тосольный отопитель Zenith от системы охлаждения ДВС	Шт.	1
Автономный отопитель фургона	Шт.	1

Планар 8Д24		
Окно стеклопакет глухое травмобезопасное	Шт.	6
Окно стеклопакет с форточками травмобезопасное	Шт.	3
Аварийно-вентиляционный люк	Шт.	1
Аварийно-вентиляционный люк с электровентилятором	Шт.	1
Сиденья двухместное с 3-х точечными инерционными ремнями безопасности, материал сидений — кожзаменитель	Шт.	14
Фонарь освещения салона светодиодный, 24В	Шт.	10
Противоподкатные упоры	Шт.	2
Огнетушитель транспортный (с кронштейном крепления)	Шт.	1
Аптечка (с кронштейном крепления)	Шт.	1
Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона)	Шт.	2
Габаритные огни фургона	Ком-кт	1
Контурная светоотражающая маркировка фургона	Ком-кт	1
ДЗК на задней стенке фургона с механической лебёдкой	Шт.	1

