



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Прицепы-цистерны \(ПЦ\) / Для пищевых жидкостей](#)

ПЦПТ-10 на шасси МАЗ 837810-1010



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Прицеп-цистерна **ПЦПТ-10,0** для перевозки и хранения питьевой воды на шасси МАЗ 837810-1010, 2 оси, двухскатная ошиновка, шины 11.00R20, АБС, петля под еврофаркоп или фаркоп.

Цистерна: V – 10 м³, 1 секция, цистерна из нержавеющей стали 12X18Н10Т, чемоданного сечения, теплоизоляция минплитой ТИС-500 толщиной 50мм, обшивка из конструкционной стали

Наименование – прицеп цистерна для питьевой воды ПЦПТ-10

1. Базовое шасси МАЗ 837800-1010:

Количество осей/колес – 2 /8

Рулевое управление – сочлененное, с поворотным кругом

2. Цистерна:

Объем – 10м³

Форма сечения цистерны – «чемодан», цилиндрическая

Материалы цистерны – нержавеющая сталь 12X18Н10Т

Подогреватель ТЭН – с регулятором температуры нагрева воды

Термоизоляция – минплита ТИС-500 (50мм)

Внутренняя оболочка – конструкционная сталь СТЗ (для пищевых жидкостей)

Количество секций – 1

Дыхательный клапан – УД-1

Площадка обслуживания из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями

Конструктивная связь цистерны с надрамником – при помощи стяжных лент

Рукав напорно-всасывающий пищевой – ДУ 75 4м – 2 шт.ю

Пеналы для рукавов – металлические, расположены по бокам емкости

Крылья – пластиковые

В состав прицеп-цистерн входит комплект светотехники (в соответствии с ТР ТС 018/2011): поворотники, стоп-сигналы, рамка номера с подсветкой, габаритные фонари, задний противотуманный фонарь, катафоты.

Требуемая документация: Санитарно-Эпидемиологический Сертификат (СЭС) на пищевые цистерны, Сертификат соответствия Госстандарта, Паспорт транспортного средства (ПТС), характеристики оборудования должны полностью соответствовать установленным нормативным стандартам качества оборудования (ТР, ГОСТ, СНИП, ПБ, ПБЭ, и т.д.)

Возможны дополнительные опции:

1 Размещение сливного крана Ду 76мм и БРС в теплоизолированном отсеке

Техническая спецификация прицепа МАЗ 837810-1010

Полная масса прицепа в снаряженном состоянии	4000	кг
Технически допустимая общая масса прицепа	20000	кг
Нагрузка на первую ось	10000	кг
Нагрузка на вторую ось	10000	кг
Грузоподъемность	16000	кг
Межосевое расстояние	5385	мм
Расстояние между рессорами	900	мм
Колея колес внутренних	1440	мм
Колея колес наружных	2160	мм
Габаритная длина max	9925	мм
Габаритная ширина max	2550	мм
Габаритная высота max	1450	мм
Площадь платформы	18,9	м ²
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии	1450	мм
Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии	1405	мм