



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / Автоцистерны для тех. воды и солевых растворов

АЦ-17 на шасси МАЗ 6317F5-570-051



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	Комплектация
Назначение	Автоцистерна для технической воды и солевых растворов
Объем, сечение	17 м ³ , чемодан
Металл	Конструкционная сталь 09Г2С-4мм
Утепление, подогрев	НЕТ

Количество отсеков	1 (ОДИН) с 2-мя горловинами
Насос	НЕТ
Доработка под перевозку опасных грузов	нет
Цвет	СИНИЙ
Надпись	Техническая Вода
Прочее	Лестница и площадка для обслуживания емкости
Оборудование цистерны	Пеналы для укладки рукавов оцинкованные 2 шт. по 4,2м
Оборудование цистерны	Контурная маркировка по ГОСТ
Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающие 2-шт. ДУ-100, L-4м.

Дополнительные условия:

Автоцистерна **АЦ-17** для перевозки технической воды и солевых растворов на базе шасси [МАЗ 6317F5-570-051](#), 6х6, ЯМЗ-65872, 330 л.с., КПП-FAST GEAR 9JS135TA, кабина большая, подрессоренная, 2 спальных места, ПЖД, МОБ, МКБ, шины 16,00R20,

V – 17 м³, сечение – чемодан (ширина – 2400 мм)-минимально низко расположен центр тяжести автоцистерны,

1 секция (сталь 09Г2С, 4 мм),

2 горловины, (первая горловина на расстоянии примерно 1 метр от передней стенки, не более)

без насоса,

слив – **фланец Ø 100** на задней стенке цистерны (на фланец установлен кран),

сливные рукава в пеналах

Надрамник из квадратной трубы 80х80 стенка **6** мм.

- ложементы максимально врезаны в надрамник (для понижения центра тяжести).

- ёмкость максимально «подана» вперёд.

- наличие упоров на надрамнике, предохраняющие от бокового смещения на раме.

Шасси МАЗ 6317F5-570-051

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	48000
Технически допустимая масса автомобиля, кг	33150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7150
на заднюю ось, кг	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	21600
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243 (330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1521 (155)
Коробка передач	FAST GEAR 9JS135TA
Число передач	9

Передаточное число моста	6,4
Размер шин	16,00R20
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование	НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс

Электропневмовыводы

Устанавливаются по дополнительному заказу(за оплату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейн под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.
--	---