
ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / Зубренок

МАЗ-438121-540-000(-001, -005, -006)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	*540-000*	*540-001*	*540-005*	*540-006*
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	*5000*			
Распределение массы шасси в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	*3450* *1550*			
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	*12500*			
Грузоподъемность шасси, кг	*7500*			
Колесная бала, мм	*3400*			
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	*2017 (1544 / 2164)*		*2021 (1550 / 2162)*	
Двигатель	*Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)*			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	*14ТС-10-М5 (ООО «АдВерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)*			
Коробка передач	*Shaanxi Fast Gear 6J70TA*			
Коробка отбора мощности (КОМ)	*Не устанавливается*	*QC45B под насос или QC45B под фланец*	*Не устанавливается*	*QC45B под насос или* *QC45B под фланец*
Подвеска передняя	*Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости*			

	или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	*Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости*	
Передаточное отношение моста	*4,62*	
Колеса	*Дисковые с размером обода 7,0-20*	*Дисковые с размером обода 6,75x22,5*
Шины	*Размерности 9.00R20 (НС14), камерные*	*Размерности 10R22.5, бескамерные*
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	*15,3* *22,3*	
Топливный бак, л	*130*	
Бак для AdBlue, л	*17*	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	*Боковая защита**, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) В кабине** цифровой тахограф***	
Дополнительное оборудование по заказу	*Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, магнитола, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, устройство вызова экстренных оперативных служб (7ВЭ0С), центральный замок, электрические стеклоподъемники, электроприбор зеркал*	

***** По заказу может не устанавливаться на шасси***

Общие технические характеристики

Весовые параметры	*Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг*	*12500*
	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: - на первую ось - на Вторую ось	*4500* *8000*
Общие данные	*Колесная формула*	*4x2*
	Максимальная скорость, км/ч	*85[и] (с электронным ограничением скорости)*
	Передняя	*Производства ОАО «МАЗ»*

	ось							
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дидхреренциала						
	Передаточное отношение моста	4,62						
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсоВой устойчивости (СК7)						
Двигатель	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООП №85	140 (190) при 2600 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	680 при 1300-1900 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,08						
Коробка передач	Модель	Shaanxi Fast Gear 6J70TA						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	ЗХ
		8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «Wabco»						
	ABC	Производства ф. «Wabco»						
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем						
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности						
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места						