



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автотопливозаправщики \(АТЗ\)](#) / **6х6**

АТЗ-16 на шасси МАЗ 6317F9-570-051

АТЗ-16 на шасси МАЗ 6317F9-570-051 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлых нефтепродуктов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	Комплектация
Назначение	Автотопливозаправщик
Объем, сечение	16 000 дм ³ , чемодан
Металл	Качественная углеродистая сталь 09Г2С-4мм, с волнорезами

Утепление, подогрев	нет
Количество отсеков	2 (два) с донным клапаном ДКП-90 с ручным дублером
Насос	СВН-80 -1шт. с гидроприводом на раме
Узел выдачи	1 УВТ : 1 счетчик ППО-40, 1 раздаточный пистолет РП-40 с рукавом раздачи 10 м., фильтр очистки топлива- 1шт
Доработка под перевозку опасных грузов	Вынос глушителя с ИГС по ДОПОГ, бронирование топливных баков, экранирование электропроводки, установка двух проблесковых маячков оранжевого цвета, кнопка IP-65, Тахограф, УОС, ADR.
Цвет емкости	ОРАНЖЕВЫЙ
Надпись на емкости	ОГНЕОПАСНО
Оборудование цистерны	2 огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах
Прочее	Контурная маркировка согласно ГОСТ
Прочее	Сертификат о калибровке
Прочее	Катушка заземления
Оборудование цистерны	Люк обслуживания алюминиевый ДУ-500мм
Оборудование цистерны	Экологический короб на каждый отсек
Оборудование цистерны	Кронштейны крепления информационных табличек
Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающие МБС ДУ-75 с БРС Camlok -2 шт. по 4 м. в оцинкованных пеналах по 4,2м.

Шасси МАЗ 6317F9-570-051

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	55000
Технически допустимая масса автомобиля, кг	33150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7150
на заднюю ось, кг	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	21600
Двигатель	ЯМЗ-6587
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	309 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1766 (180)
Коробка передач	12JS200TA
Число передач	12
Передаточное число моста	6,4
Размер шин	16,00R20
Максимальная скорость, км/ч	83
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование	НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс
	Электропневмовыводы
Устанавливаются по дополнительному заказу(за оплату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейн под надстройку, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.