



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Мусоровозы](#) / С задней разгрузкой

МАЗ-6902С5(-СЗ,-26)-011

Предназначен для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технологическая вместимость кузова, м ³	24
Полная масса, кг,	33500
не более	26500(для 6902СЗ)
Масса снаряженная, кг	16500
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более	До 15000
	До 10000 (для 6902СЗ)
Вместимость загрузочной емкости	1,8
заднего борта, м ³ , не менее	
Управление спецоборудованием	полуавтоматическое или ручное
Режим работы	непрерывный или циклический
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Возможна установка портального опрокидывателя для 8 м.куб. контейнеров (опция по заказу), кг	3000- 4000
Распределение полной массы	
- на переднюю ось, кг	7500
- на задняя тележка, кг	26000
	19000 (для 6902СЗ)
Базовое шасси	МАЗ-6312С5-556(576)-012
	МАЗ-6312СЗ-525(585)-010
	МАЗ-631226-525(585)-042
Колесная база, мм	3950
Двигатель	ЯМЗ-53603, 246 кВт(330л.с), Евро-5

	ЯМЗ-53623, 202 кВт(275л.с), Евро-5
	Wechai WP7.300E51, 220 кВт(300л.с)
Коробка передач	КП ZF 9S1310TO
	КП FG 9js135TA
Число передач КП	9
Топливный бак, л	300
Размерность шин	315/80R22,5
Кабина	Малая, 2-х(3-х) местная
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	9600x2550x3550