



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Спецтехника с КМУ

Автомобиль ломовоз на шасси МАЗ 6312С5 с КМУ Майман 110S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Базовое шасси	МАЗ 6312С5
Двигатель, л.с.	ЯМЗ-53603 (330 л.с.)
КПП	ZF9s1310TO
Грузоподъемность автомобиля, кг.	16 150
Кабина	5440 со спальным местом (рестайлинг)
Топливный бак, л.	500
Колесная формула	6x4
Дополнительная информация	МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, ДЗК, ТСУ-шкворень петля
Кузов	

Тип	Самосвальный	
Внутренние размеры платформы, мм	5565x2300x2320	
Объем, м ³	Не менее 30	
Сталь кузова (толщина борт/днище, мм)*	09Г2С (4/6)	
Цвет кузова	Синий (RAL 5010)	
Надрамник	Труба (160x80x6)	
Гидроцилиндр	65111-15тн. (Атлант)	
Манипулятор		
Технические характеристики	МАЙМАН-110S (Майкопский машиностроительный завод)	
Момент грузовой, kNm	110	
Тип КМУ	L-образный	
Максимальный вылет стрелы, м.	7,8	
Грузоподъемность КМУ, кг.	3300	
Грузоподъемность на max. вылете, кг.	1400	
Грузоподъемность на min. Вылете, кг.	3700	
Угол поворота колонны, град.	400	
Управление	Верхнее	
Насос	OMFB (Италия) 80л/мин	
Грейфер	Шести лепестковый ЛГ-1(0,2куб.м.) либо аналог	



