



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Автогрейдеры

А-180-средний класс

А-180.1.1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ		ТРАНСМИССИЯ	
Класс автогрейдера.....	180	Тип.....	..гидромеханическая
Габаритные размеры, мм.: 9850x2520x3600		Стояночный тормоз.....	.дисковый
Дорожный просвет, мм.....	400	Передачи к мостам.....	.карданные

Исполнение рамы: шарнирно-сочлененная	Коробка передач 6WG180 ZF
Минимальный радиус поворота, м.....7,8	6-ти скоростная, реверсивная
Скорость передвижения, км/ч.....0-51	
Эксплуатационная масса, кг.....16000	
ДВИГАТЕЛЬ	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип.....дизельный	Колесная формула.....1x2x3
Модель:.....ЯМЗ 236М2	Ведущие мостысредний, задний
Мощность.....180 л.с.	Управляемый мост.....передний
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Бульдозерное неповоротное	
Ширина отвала, мм, не менее	2520
Высота отвала, мм, не менее	970
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее	110
Основной угол резания отвала	55°
Основной полноповоротный грейдерный отвал с изменением угла резания гидроцилиндром	
Длина отвала, мм, не менее	3840
Высота отвала с ножами, мм, не менее	740
Угол резания	30-70
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45°	0-90
Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее	900

Немаловажным преимуществом данного исполнения автогрейдера служит применение гидромеханической трансмиссии 6WG180ZF, вследствие чего увеличивается ресурс техники, удобство эксплуатации и серьезно повышается показатель тягово-сцепного усилия.

Основная рама автогрейдера- шарнирно-сочлененная, изготовлена из низколегированной хладостойкой стали с корабчатым профилем сечения хребтовой части повышенной прочности.

Гарантия на автогрейдер А-180.1.1 составляет 12 месяцев или 1500м/ч. с момента подписания акта приема-передачи.