



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ-МАН

### Седельные тягачи

642559 (642459)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	База	Стандарт
	min...max	
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, т	7.5	9
Допустимая осевая нагрузка на ведущие мосты, т	26	26
Допустимая полная масса автомобиля, т	33.5	35
Снаряженная масса автомобиля, т	9,5...10	
Допустимая полная масса автопоезда, т	до 75	

### Двигатель

**Двигатель** - это сердце любого автомобиля. В автомобилях производства "МАЗ-МАН" он родом из Германии. На седельных тягачах 6x4 устанавливаются двигатели семейства MAN D2066 с рабочим объемом 10,5 литров, мощностью 400 - 440 л.с. Двигатели рядные, 6-ти цилиндровые с турбонаддувом, с электронным управлением впрыска топлива Common Rail. Высокоэкономичные и надежные двигатели позволяют существенно снизить эксплуатационные расходы. Благодаря шумозащитным устройствам уровень шума снижен до 80 дБА.

### Трансмиссия

На седельных тягачах МАЗ-МАН 6x4 устанавливаются 16-ти ступенчатые **коробки передач** + 2 заднего хода, производства "ZF" (Германия) типа 16S1220 TO.

**Сцепление** однодисковое сухое с гидравлическим управлением и пневматической поддержкой,

производства "Valeo" или "FS" (Германия). Передачу крутящего момента обеспечивает усиленная карданная передача с шарнирами европейского типоразмера.

Ведущие **мосты** оснащены 5-ти сателлитными бортовыми передачами и межколесными механизмами блокировки.

## Топливная система

Топливный бак на 300, 500, 700 литров с сетчатым фильтром устанавливается с левой стороны. Помимо подогреваемых топливных фильтров тонкой очистки на двигателе также устанавливается дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель "Separ-2000" на раме с подогревом.

### Дополнительное оборудование

Кабина низкая, короткая без спальных мест на пружинной подвеске
Одно откидное (к задней стенке кабины) спальное место (для низкой, короткой кабины)
Пневмоподвеска четырех-баллонная для низкой, короткой кабины
Верхний спойлер на крыше для высокой, длинной кабины
Солнцезащитный козырек над ветровым стеклом для высокой, длинной кабины
Передние противотуманные фары при низкой, короткой кабине
Автономный кондиционер кабины на крыше, водяной, испарительного типа - «Viesa»
Независимый воздушный отопитель «Eberspächer» («сухой фен») кабины с автономн. баком
Аудио- и радиоподготовка в кабине под питание автомагнитолы 12V
Автомагнитола с CD и MP3 и аудио- и радиоподготовкой в кабине под питание 12V
ССУ «Jost» (под сцепн. шкворень 2 дюйма, с тремя степенями свободы нагрузка на ССУ до 22.000кг, полная масса автопоезда до 63т
Фара освещения сцепки (ССУ)
Четырехлистовая, усиленная подвеска передней управляемой оси
Шины и диски на передней оси и запасном колесе - 385/65R22,5 и 11,75-22,5
Пневмоподвеска ведущих мостов
Шины и диски колес западноевропейского производства
Защитные экраны топливного бака с трёх сторон
Защитные экраны задних фонарей / с решеткой
Централизованная автоматическая система смазки «Lincoln»
АКБ 220-225А/ч (увеличенной ёмкости)
Запираемая на ключ пластиковая пробка топливного бака
Проблесковый маячок оранжевого цвета на крыше кабины
Коробка отбора мощности «ZF» от КПП
Система гидроотбора на полуприцеп с системой управления из кабины: одно-, двух- или трехпроводная с гидробаком (КОМ «ZF», насос «HYVA», аппараты гидросистемы - «HYVA»), топливный бак - 350л, гидровыводы из под ССУ
Комплект оборудования а/м для перевозки опасных грузов
Термоизоляция топливопроводов и фильтра-водоотделителя «Separ-2000»
Северные заправки маслом и спецжидкостями до минус 50°С / с гидроотбором
ССУ «Jost» (под сцепн. шкворень 3,5 дюйма, с тремя степенями свободы (для 6х4) нагрузка на ССУ до 23.000кг, полная масса автопоезда до 75т

На седельных тягачах в базовой комплектации устанавливается высокая кабина большой вместимости с двумя спальными местами, однако опционально может быть установлена низкая короткая кабина без спальных мест.

### Комплектации кабин

Кабина	Высокая	Низкая
Передняя откидная панель, отпираемая изнутри	+	+
Вещевой ящик слева, отпираемый изнутри	+	-
4-х точечная <b>пружинная</b> подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости	-	+
4-х точечная <b>пневматическая</b> подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости	+	+
Безопасное трехслойное ветровое стекло	+	+

<b>Кабина</b>	<b>Высокая</b>	<b>Низкая</b>
Задняя стенка кабины с двумя окнами	-	+
Задняя стенка кабины без окон	+	-
Подъемный люк на крыше с механическим приводом	+	+
Зеркала заднего вида подогреваемые, понорамное и бордюрное зеркало	+	+
Тканевая обивка сидений, кабины и дверей изнутри	+	+
Сидение водителя на пневмоподвеске с регулировками и трехточечным ремнем безопасности,	+	+
Тахограф цифровой	+	-
Тахограф электронный для одного водителя	+	-
Круговая и поперечная шторы спальных мест	+	-
Полка-стол на передней панели между сидениями	+	-
Вещевые ящики под спальное место и над ветровым стеклом	+	-
Шкаф для верхней одежды за сиденьем водителя	+	-







