



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Полуприцепы-цистерны \(ППЦ\)](#) / **Битумовозы (ППЦБ)**

ППЦБ 24

Битумовоз ППЦБ-24 предназначен для транспортировки и кратковременного хранения темных нефтепродуктов и технической воды плотностью не более 0,9-1 т/м³. Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с постоянным продольным сечением. Цистерна усилена внутри ребрами жесткости плосковыгнутой формы, которые повышают надежность всей конструкции цистерны и гасят удары нефтепродукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	24
Плотность, т/м ³	0,9-1
Поперечное сечение	Чемоданное
Продольное сечение	Постоянное
Отсеков, шт.	1
Материал	Сталь СтЗСП 5 кат.
Подкатная тележка	САТ-110
Подвеска	3 оси, 6 колёс, рессорная подвеска
Тягач	МАЗ-5432А5, 6422А8/А5, КАМАЗ-54115, 5460 и т.д.

Стандартная комплектация:

- Алюминиевая крышка горловины Промприбор (Россия)
- Дыхательный клапан
- Шибберная задвижка
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex (Испания)
- Пластиковые пеналы для рукавов
- Термометр, диапазон температур от 0 до 250 °С
- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Противооткатные упоры
- Термоизоляция ISOVER толщиной 100 мм
- Оцинковка из СтЗСП
- Окраска импортным ЛКП Prospectrum Coating BVBA (Бельгия)
- Барабанные тормоза с системой ABS

Дополнительная комплектация:

- Шаровый кран
- Донный клапан Sening (Германия)

- Термоизоляция ISOVER толщиной 50мм
- Подогрев автономными горелками (жаровые трубы)
- Насос ДС-125 с гидроприводом без дооборудования тягача

Возможности:

- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т
- Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, отечественным ЛКП «Ярославские краски», нанесение цветографических схем по карте окраски