

Прицепная техника

[Полуприцепы-цистерны \(ППЦ\) / Нефтевозы, мазутовозы \(ППЦН\)](#)

ППЦН 912502



Нефтевоз ППЦН-912502 предназначен для транспортировки нефтепродуктов, соответствует нормам ADR, класс 9. правила ЕЭК ООН №73, ГОСТ 41.105-99 ДОПОГ.

Цистерна представляет собой сосуд цилиндрической формы, не имеющий сплошной рамы, усиленный изнутри плосковыгнутыми отбортованными волнорезами овальной формы. Оси модели оборудованы антиблокировочной системой TEBS, которая обеспечивает безопасность эксплуатации. Такая конструкция является на сегодня основной для большинства европейских производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем цистерны, м ³	26
Плотность, т/м ³	до 1
Поперечное сечение	Круглое
Продольное сечение	Постоянное
Отсеков, шт.	до 1
Материал	09Г2С толщина 4 мм
Оси	BPW (3 оси)
Тягач	МАЗ-5432А5, 6422А8/А5, КАМАЗ-54115, 5460, 6460, MAN, SCANIA и т.д.
Габаритные размеры, мм	10 200 x 2 500 x 3 750
Снаряженная масса, кг	7 200
Полная масса, кг	33 200
Нагрузка на седло тягача, кг	10 500
Нагрузка на подкатную тележку, кг	22 700
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм	1 250

Конструктивные особенности:

- Круглое поперечное, постоянное продольное сечение
- Прочная, за счет плосковыгнутых ребер жесткости и цилиндрической формы, безрамная конструкция
- Слив расположен сзади в нижней точке цистерны

Стандартная комплектация:

- Алюминиевая крышка горловины Промприбор (Россия)
- Дыхательный клапан
- Шибберная задвижка
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex (Испания)
- Пластиковые пеналы для рукавов
- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Противооткатные упоры
- Барабанные тормоза с системой TEBS

Дополнительная комплектация:

- Донный клапан Sening (Германия)
- Шаровый кран
- Короб для сливного рукава с возможностью укладки рукава сверху
- Термоизоляция ISOVER толщиной 50, 100, 150 мм
- Облицовка из стали СтЗСП
- Подогрев от стационарного источника пара
- Насос ДС-125 с гидроприводом без дооборудования тягача
- Дисковые тормоза с системой TEBS

Возможности:

- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т
- Окраска в фирменные цвета, нанесение логотипов