

АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ DUMP - TRUCKS

«ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Предназначены для перевозки
различных сыпучих грузов

Designed for carrying different
bulk loads

(6x4)



МАЗ-КУПАВА 673105

	БАЗОВОЕ ШАССИ 5516X5-472-000 (5516X5-471-050)	БАЗОВОЕ ШАССИ 5516X5-481-000 (5516X5-480-050)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	33000	33000
Распределение технически допустимой общей массы / <i>Distribution of gross mass :</i>		
- на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7000	7000
- на заднюю тележку, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	12925	12925
Технически допустимая грузоподъемность, кг / <i>Payload carried, kg</i>	20000	20000
Объем платформы автомобиля, м ³ / <i>Volume of a platform dump-truck, m³</i>	12,5 (по заказу 15,4)	12,5 (по заказу 15,4)
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-65853 243 / 330	ЯМЗ-65853 243 / 330
Мощность двигателя, кВт / л.с. / <i>Power, kW/hp</i>	ЯМЗ-239 (9JS135A)	ЯМЗ-239 (9JS135A)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	9	9
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	5,33	5,33
Передаточное число ведущего моста / <i>Gear ratio</i>	85*	85*
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	350	350
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	315/80R22,5 или 12.00R20	315/80R22,5 или 12.00R20
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	малая, поддрессоренная /small,	большая, поддрессоренная с 1-м спальным местом / large with one sleeping place
Тип кабины / <i>Type cabin</i>	Платформа с обогревом, с задней разгрузкой / <i>end dumping heated platform</i>	
Тип платформы / <i>Type platform</i>	Водительское сиденье поддрессоренное, ABS, шумоизоляция кабины, заднее защитное устройство, усиленная рама (лонжерон в лонжероне), буксирная вилка / <i>sprung driver's seat engine heater, cab sound insulation, ABS, rear safety device,</i> <i>with reinforced frame of "Longeron in Longeron" tyre, draft hook</i>	
Особенности комплектации / <i>Equipment particularities</i>		

Для базовых шасси 5516X5-471-050, 5516X5-480-050 установлена КПП 9JS135A (Китай)/
Compectation 5516X5-471-050, 5516X5-480-050 with gearbox 9JS135A;

*) с ограничителем скорости / *with speed limited device*

По желанию заказчика устанавливаются / *By the customer's desire it is install:*

- возможна установка платформ с задним бортом объемом 15,4 м³ / *is possible platform with rear gate volume of V=15.4m³*
- тент / *tent*

