



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

"Купава" 530010

Изотермические фургоны "Купава" модель 530010 на базе шасси МАЗ 533603 класса Іг по классификации СПС объемом 36,4куб.м, грузоподъемностью 6750кг с внутренними размерами Д[6,05] x Ш[2,5] x В[2,4]М обладает отличными теплоизоляционными качествами $K < 0,4 \text{ Вт/кв.м}^{\circ}\text{C}$. Прочный корпус фургона изготавливается из сэндвич-панелей с внутренней обшивкой с добавлением ДВПО. Пол покрывается рифленным алюминием и полиуретановой заливкой. Задний дверной проем облицован окрашенной оцинкованной, либо нержавеющей сталью. Фурнитура фургона выполнена из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	533603	533606
Обозначение кузова	530010	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м ² °С	0,4	
Полная масса автомобиля, кг	16500	
Распределение полной массы, кг	На переднюю ось	6500
	На заднюю ось	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	9850	9750
Грузоподъемность, кг	6650	6750
Основные размеры, м	Габаритная длина, L	8,6
	Габаритная ширина, B	2,6
	Габаритная высота, H	4,0
	База, L ₁	4,9
	Погрузочная высота	1,4
Внутренние размеры кузова, м	Длина	6,05
	Ширина	2,49
	Высота	2,42
Объем кузова, м ³	36,4	
Площадь пола кузова, м ²	15	
Толщина панелей, мм	Пол	135
	Стены (перед/бок)	80/50
	Крыша	80
	Двери	80
Возможность монтажа ХОУ	+	
Кузов выполнен из сэндвич-панелей:		
• наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик; • внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик, ДВПО.		

Покрытие пола: алюминиевый лист рифленый, полиуретановая заливка, фанера с ЛКП

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющей сталь.

Возможна установка боковой двери.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющей.