ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Автофургоны изотермические

МАЗ-6312А8/3844ZA

Изотермический фургон на шасси **МАЗ-6312А8** - мощный и вместительный вариант коммерческого фургона. Основные отличительные особенности изотермического фургона на шасси **МАЗ-6312А8** - кабина нового образца с 2-мя спальными местами, мощный двигатель производства Ярославского моторного завода экологического класса Евро-3, надежная коробка передач с делителем производства ZF, вместительный изотермический кузов из сэндвич-панелей, соответствующих самым современным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса автопоезда, кг	52000
Полная масса автомобиля, кг	26450
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	12050
Распределение полной массы:	
- на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг	7450 19000
Допустимая грузоподъемность, кг	14250
Объем платформы, $м^3$	45
Внутренние размеры платформы, мм	7300/2450/2520
Тип кузова	изотермический фургон, сэндвич-панели 40 мм
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	294 (400)
Коробка передач	ZF-16S1650 16 ст.
Передаточное число ведущих мостов	3,86
Максимальная скорость, км/ч	95
Размер шин	315/80R22,5
Топливный бак, л	500
Тип кабины	новая высокая с 2-мя спальниками