

Назначение	Для перевозки сыпучих грузов с плотностью груза 1,03 т/м ³
Технически допустимая грузоподъёмность, кг	30 950
Масса снаряженного полуприцепа, кг	8 050 max
Технически допустимая полная масса полуприцепа, кг	39 000
Технически допустимая масса, приходящаяся, кг:	
- на седельно-сцепное устройство (ССУ)	
- на первую ось	12 000
- на вторую ось	9 000
- на третью ось	9 000
	9 000
Высота ССУ, мм	1250
Шкворень	2"

Опорные устройства	Производство «Haascon» или «Jost»
Подвеска	Пневматическая «SAF» или «BPW»
Электронная система тормозов	TEBS «WABCO»
Шины	«БЕЛШИНА» 385/65 R22,5
Количество осей/колес	3/6+1 запасное
Тормозная система	Пневматическая, двухпроводная
Система электрооборудования	Однопроводная, постоянного тока с номинальным напряжением 24В
Платформа	Цельнометаллическая, сварная, U-образного сечения с открывающимся задним бортом
Объем платформы, м ³	30
Угол подъема платформы, град.	45
Система подъема платформы	Гидравлическая с телескопическим цилиндром опрокидывающего механизма
Тент, площадка для обслуживания тента	Устанавливается по требованию потребителя