



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автотопливозаправщики \(АТЗ\)](#) / **4x2**

АТЗ-8 на шасси МАЗ 5340С2-585-013



втотопливозаправщик АТЗ-8,0- предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью до 0,86 т/куб.м, объем перевозимого ГСМ -8,5 м3, материал – сталь 09Г2С, количество секций – 2, установлен дыхательный клапан и донный клапан на каждую секцию , сечение – чемодан, поясное крепление, насос – СВН-80, подача 35 кубических метров в час, мощность устройства 6 кВт, коэффициент полезного действия составляет 39 процентов, частота вращения вала 1400 оборотов в минуту.

Время выкачки цистерны с помощью насоса- 30 минут, самотеком - 50 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	Комплектация
Назначение	Автотопливозаправщик
Объем, сечение	8,0 м ³ , чемодан
Металл, конструкция	Конструкционная сталь 09Г2С, волнорезы, внутренние усилители-толщина металла 4 мм
Подогрев	нет
Количество отсеков	2 (два) равных с донными клапанами ДУ-80-100
Насосная установка	СВН-80-1 шт, привод от КОМ
Узел выдачи	1 УВТ:1 счетчик ППО-25,1 раздаточный пистолет АКТ-20 с рукавом раздачи ДУ-20 длиной 4,5 м-2 шт, соединение БРС.
Доработка под перевозку опасных грузов	Вынос глушителя по ДОПОГ с ИГС, бронирование топливных баков, экранирование электропроводки, установка двух проблесковых маячков оранжевого цвета
Цвет	ОРАНЖЕВЫЙ
Надпись	ОГНЕОПАСНО
Оборудование цистерны	Люк обслуживания аллюминивый ДУ-500 мм

Оборудование цистерны	Экологический короб на каждый отсек
Оборудование цистерны	Кронштейны крепления информационных табличек 1 спереди 1 сзади, инф таблички 33/1203 2 шт. и 30/1202 - 2 шт
Оборудование цистерны	Рукав напорно-всасывающий МБС ДУ-65 с БРС Camlok- 2 шт, по 4м. В оцинкованных пеналах по 4,2 м.
Оборудование цистерны	Набор ADR с 2-мя знаками «ОПАСНОСТЬ»
Оборудование цистерны	Ящик для песка -1 шт.
Оборудование цистерны	Задний противооткатный брус-1 шт.,Цепь заземления -1 шт., Противооткатные упоры-2 шт
Прочее	Контурная маркировка,а/м.
Прочее	Сертификат о калибровке,маркировочные таблички
Прочее	Катушка заземления с кабелем заземления,точки заземления -2 шт.
Доработка шасси	Установка УОС 89 км/ч.Установка тахографа с модемом
Доработка шасси	Установка аппаратуры спутниковой навигации с системой мониторинга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ шасси МА3 5340С2-585-013:

Модель	МА3 5340С2-585-013
Колёсная формула	4x2
Полная масса автомобиля, кг	20500
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг	7500 (4170)
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг	13000 (2600)
Технически допустимая грузоподъемность, кг	13580
Масса снаряженного автомобиля, кг	6770
Модель двигателя	ЯМЗ-53653
Экологическая норма	Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м)	1049 (107)
Модель коробки передач	9JS135A
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	5,71
Тип колес	дисковые
Размер шин	315/80R22,5
Топливный бак, л	300
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тормозная система	с АБС
Тип кабины	малая 6501
Буксирное приспособление	вилка
Задний свес, мм	1360
Комплектация	ПБС, независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), переднее защитное устройство, НЖП (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль, указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности, спальное место (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), электронный щиток приборов, крылья задних колес (по заказу).
Примечание:	* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости

