



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Прицепная техника / Бортвые полуприцепы

МАЗ 975870-0001014-000 (шасси)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нагрузка на седельно-сцепное устройство	12000 кг
Нагрузка на осевой агрегат	27000 кг
Разрешенная полная масса	39000 кг
Собственная масса полуприцепа	4000 кг
Технически возможная грузоподъемность	35000 кг
Колесная база	8440 мм
Межосевое расстояние	1310 мм
Межосевое расстояние	1310 мм

Расстояние между опорами подвески	1300 мм
Колея колес	2040 мм
Габаритная длина	16900 мм
Габаритная ширина max	2550 мм
Габаритная высота	1373 мм
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии	1220 мм
Передний свес	1800 мм
Радиус переднего свеса	2040 мм
Задний радиус поворота	2300 мм
Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего ненагруженного полуприцепа	1150 мм

Назначение: Полуприцеп предназначен для установки изотермических кузовов производства «МАЗ-Купава», либо других установок с жестким каркасом несущей конструкции.

Техническое описание:

Рама

Рама полуприцепа сварная, лонжероны двутаврового сечения, переменные по высоте и соединены между собой поперечинами. К раме крепится задняя защита и боковая защита. Сцепной шкворень класса H50 в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №55 и предназначен для эксплуатации с седельным тягачом, имеющим опорно-сцепное устройство (ОСУ) класса G50 согласно требованиям Правил ЕЭК ООН №55. **Элементы рамы выполнены из высокопрочной стали.**

Подвеска

Оси круглого сечения с дисковым тормозным механизмом. Подвеска пневматическая «SAF» или «Mustafa Seylan» с передней и третьей подъемной осью и высотой езды FH=460 мм.

Пневмотормоза

Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована ЕБС. Стояночная тормозная система действует через пружинные энергоаккумуляторы первой и второй оси.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска с электронным управлением ECAS. Управление пневмоподвеской осуществляется через систему Smart Board.

Электронная система тормозов TEBS

ЕБС с системой устойчивости к опрокидыванию. Диагностический разъем для проверки АБС и ЕБС располагаются снаружи. Пневматическое соединительное устройство (головки) расположены впереди рамы на кронштейне. На данном кронштейне располагаются розетки для подключения электрооборудования полуприцепов согласно ИСО 1728 и розетка для подключения АБС и ЕБС согласно ИСО 7638. ЕБС ф. «Wabco». Система динамического перераспределения нагрузки на ось. Вывод информации о нагрузках на оси полуприцепа на приборную панель тягача.

Шины

Шины «Continental», возможна установка импортных фирмы «Matador» - 385/65R22,5. Крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм.

Кузов и шасси

- Выдвижное опорное устройство фирмы «Наасон» с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения, по требованию потребителя возможна установка опорных устройств ф. «JOST».
- 2 пары пластмассовых полукрыльев с брызгозащитой.
- 2 пластмассовых противооткатных упора с держателями.
- Боковая защита согласно Правил ЕЭК ООН №73. Боковая защита крепится специальными прижимами.
- Съемные держатели для двух запасного колеса, монтаж сзади осевого агрегата. Держатель запасного колеса крепятся специальными прижимами. Установлено одно запасное колесо!
- Стальная защита от въезда сзади согласно Правил ЕЭК ООН №58. Бампер выполняет функцию задней панели с креплением на него электрооборудования полуприцепа.
- В задней части полуприцепа имеется выдвижная лестница.
- Полуприцеп оборудован противоподкатными резиновыми буферами при подъезде задним ходом к рампе (по всей длине задней поперечины). Так же по краям поперечины установлены роликовые противоподкатные буфера при вертикальном сдвиге полуприцепа.

Настил

Шасси без настила под установку изотермических кузовов с жестким каркасом несущей конструкции.

Электрооборудование

Электрооборудование с номинальным напряжением 24 В выполнено по двухпроводной схеме. Электрооборудование включает устройства освещения, световой сигнализации и средства коммутации, обеспечивающие функционирование полуприцепа и его составных частей. 2 блока задних габаритных огней, фонари освещения номерного знака, 2 розетки семиконтактные, одна пятнадцатиконтактная, жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования. Электрооборудование СНГ.

Таблички

Заводская табличка, монтаж на стенке лонжерона с правой стороны по ходу движения (возле опорного устройства).

Таблички знаков соответствия и официального утверждения, монтаж возле заводской таблички.

Комплектность

В комплект обязательной поставки входят:

Противооткатные упоры – 2шт.,

Съемная рукоятка опорных устройств – 1шт.,

Руководство по эксплуатации – 1шт.,

Сервисная книжка – 1шт.,

Запасное колесо – 1шт.,

Вещевой пластмассовый ящик с замком, входит в комплект ЗИП.

Паспорт – 1шт.

Окраска

По согласованию с потребителем.

Документы

Документация на русском языке – руководство по эксплуатации, руководство по ремонту, сервисная книжка. Руководство по эксплуатации и сервисная книжка отгружаются с каждым полуприцепом, остальная документация отгружается в соответствии с требованиями контракта.

Срок поставки по согласованию сторон.

Срок гарантий устанавливаются контрактом.