



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Сортиментовозы

Полноприводный сортиментовоз на шасси МАЗ 6317F5-565-001



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x6
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	41 400
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	26 200
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на передний мост, кг	7200
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	19 000

Технически допустимая грузоподъемность , кг	13 000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11 200
Тип кабины	большая подрессоренная
Тормозная система	с АБС
Максимальная скорость автомобиля км/ч	85*
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя кВт (л.с.)	243 (330)
Мах. крутящий момент, Нм(кгсм)	1521(155)
Коробка передач	ямз-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка	
число передач	1
передаточное число	1,107
Передаточное число моста	5,49
Размер шин	14.00R20 (BEL-248)
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	200
Специальное оборудование:	
Система централизованной накачки шин	Есть
Электропневмовыводы	Нет
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Устанавливается по дополнительному заказу (за плату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.
Сортиментовозная площадка габариты	6200x2550x2300 мм,
высота коников	2 200 мм
объем	30 м3.
Щит безопасности	4мм. (глухое исполнение из рифленного металла)
Четыре пары коников (усиленные из стали 09Г2С)	
защита задних фонарей	